

NF EN ISO 20811
NF EN 20139
BS EN 3321
BS EN 3424

19/10/2006

Imperméabilimètre à Eau

Groupe	1	1.1	1.2
		2	

Réf. : S037
S081



Principe

Cet appareil permet de mesurer l'imperméabilité des textiles à l'eau.

Description :

Cet appareil est entièrement autonome et sert à mesurer l'imperméabilité à l'eau des textiles. La pression est donnée par la montée de l'eau distillée dans une colonne à une vitesse de 10cm/mn.

Colonne 2m*

Avantages :

- L'appareil est équipé d'un *variateur de vitesse* permettant une **descente plus rapide** du récipient d'eau
- Le *variateur de vitesse* est également utile pour la **montée rapide** du récipient dans les cas de vidanges de l'appareil
- Appareil est réalisé en **matières non oxydables**.

Groupes :

1 Textile – 1.1 Vêtir – 1.2 Santé – 1.3 Technique – 2 Non tissé – 3 Cuir – 4 Thermoplastique – 5 Thermodurs/Composites



Designer of measurement benches

SARL au capital variable de 7650 €

Website : www.sodemat.net / Email : contact@sodemat.net

Versions disponibles :

Colonne 1 m

Spécifications techniques :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ▪ pression | 0 à 100 cm de hauteur d'eau |
| ▪ accroissement de pression | 10cm de hauteur d'eau par minutes |
| ▪ surface de l'échantillon | 100 cm ² |
| ▪ alimentation électrique | 220V / 50 Hz monophasé |
| ▪ dimensions (cm) : | 160 x 30 x 40 |

Colonne 2 m (cf. photo)

Spécifications techniques :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ▪ pression | 0 à 200 cm de hauteur d'eau |
| ▪ accroissement de pression | 10 cm de hauteur d'eau par minutes |
| ▪ surface de l'échantillon | 100 cm ² |
| ▪ alimentation électrique | 220V / 50 Hz monophasé |
| ▪ dimensions (cm) : | 260 x 30 x 40 |

***caractéristiques données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier librement dans le but de l'amélioration des performances de notre appareil de test.*

Option :

Découpoir à échantillon 140 mm : découpe les échantillons pour les tests.

Sodemat

Z.A. la Pyramide
F-30380 ST CHRISTOL LEZ ALES
Tel: +33 (0)466 922 060
Fax: +33 (0)466 253 980
E-mail: contact@sodemat.net

Notre représentant :